

ISONEM[®] ANTI SOUND PAINT



Ü.Kod: 043

Ses Yalıtım Boyası

Ses engellemeye ve azaltmaya yarayan akustik boya ISONEM ANTI SOUND PAINT, sesi en iyi şekilde absorbe edecek ve yalıtacak şekilde tasarlanmıştır. TS 140-4 Standardına göre yapılan ölçüm ve analiz sonuçlarında; Uygulanan boyamız dB cinsinden 1/3 oktav frekans bandında ses iletkenlik kaybı 1 mm, kalınlık için 1000Hz'e göre **2.51 dB**. 2 mm kalınlıkta uygulandığında 1000Hz'e göre **4.85 dB** kadar sesi azalttığı ve absorbe ettiği Türkak onaylı akradite laboratuvarları tarafından belgelenmiştir.

Su bazlıdır. İstenilen renklerde üretilebilir. Ses yalıtımının yanında geç tutuşurluk ve alev almazlık özelliği sayesinde yanmaya karşı dirençlidir.

Ses yalıtımı problemi olan ve azaltmaya yönelik her mekanlarda kullanıma elverişlidir.

KULLANIM YERLERİ:

- Apartmanlarda,
- Motor ve Makine dairelerinde,
- Disko ve eğlence mekanlarında,
- Sinema ve tiyatro salonlarında,
- Hasta hane ve otellerde,
- Okullarda, Kreşlerde,
- Araç ve yatlarda,
- Askeri tesislerde, Atış poligonlarında,
- Ses yalıtımı ve Gürültü istenmeyen tüm mekanlarda iç ve dış cephe ses yalıtım boyası olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Rulo, fırça yada tabanca ile kolayca uygulanır.

Uygulama öncesi astar olarak kendisi %10 sulandırılarak yüzeye astarlanır. Ardından m² de 1 mm yada 2 mm olacak şekilde katmanlar halinde 4 saat arayla tatbik edilir.

RENK: İstenilen renklerde

AMBALAJ: 18 lt PE kova



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar.