

**Tanım:**

Hızlı dayanım kazanan çimento esaslı, rötre yapmayan, yüksek mukavemetli, akıcı tipte tamir harcıdır.

**Kullanım Alanları:**

Rögar ve menhol kapaklarının yükseltilmesinde, Bordür ve kaldırım taşlarının montajında, Direklerin sabitlenmesinde, Araç ve yaya trafiğine maruz kalan beton zeminlerin onarımında kullanılır.

**Özellikleri:**

Kullanılması çok kolay bir malzemedir. Sadece su ilave etmek sureti ile hazır hale gelir. Çok hızlı dayanım kazanır. 1 saat sonra yükleme yapılabilir. Büzülme (rötre) yapmadığından dolayı her yerde kullanılabilir. Sertliği ve aşınma dayanımı yüksektir. Çok yüksek aderansa sahip olduğundan eski betonla monolitik olarak çalışır.

**Yüzeyin Hazırlanması:**

Yüzeyler temiz ve sağlam olmalıdır. Çimento şerbeti ve zayıflamış parçalar çıkartılmalı, yüzeyde yağ kir ve pas gibi malzemeler bulunmamalıdır. Emici yüzeyler önceden ıslatılmalı fakat su birikintisi ve damlaları kalmamalıdır.

**Malzemenin Hazırlanması:**

25 kg. lık malzeme, 3.5-4 kg suya dökülür. Verilen bu oranlar hava sıcaklığına göre değişebilir. Harç iyi bir şekilde karıştırılıp homojen hale getirilmelidir. Hazırlanan karışım hava sıcaklığı ve su miktarına göre 5 dakika içerisinde yerine yerleştirilmelidir. Karıştırmanın yavaş devirli matkapla yapılması tavsiye edilir.

**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

<b>RENK</b>	Gri
<b>TANE BOYUTU</b>	0-3 mm
<b>BASINÇ DAYANIMI</b>	1 saat $\geq 130 \text{ kg/cm}^2$ 28 gün $\geq 500 \text{ kg/cm}^2$
<b>AMBALAJ</b>	25 kg lık rutubete dayanıklı plastik torba
<b>RAF ÖMRÜ</b>	Açılmamış orijinal ambalajında 6 ay

Yağlara ve asitlere karşı mukavimdir. Metal içermediğinden nemden etkilenmez. Toksik değildir. Solvent, asbest ihtiva etmez. Donmaya ve çözülmeye karşı dayanıklıdır. Kimyasallara karşı dayanıklıdır.