

**Tanım:**

Çimento esaslı polimer katkıli aderansı arttırılmış ince tamir harcı.

Kullanım Alanları:

Her türlü inşaat tamirinde ve inşaat esnasında betonarmede oluşan boşlukların doldurulmasında, bürüt beton yüzeylerin tamirinde, betonarme ve kalıptan kaynaklanan bozuk yüzeylerin tamirinde, kenar köşe tamirinde kullanılır.

Özellikleri :

İnce tamirlerde daha düzgün bir yüzey elde etmek için kullanılır. Kullanılması çok kolay bir malzemedir. Sadece su ilave etmek suretiyle kullanmaya hazır hale gelir.

Yüzeyin Hazırlanması:

Yüzeyler temiz ve sağlam olmalı, yüzeydeki zayıf parçalar çıkarılmalı, yüzey yağ, kir, gres ve pas gibi aderansı zayıflatacak her türlü malzemededen arındırılmalıdır.

Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı ancak yüzeyde su kalmamalıdır.

Malzemenin Hazırlanması:

25 kg malzeme 4,0 - 5,0 lt suya yavaş yavaş ve karıştırılarak dökülür. Verilen bu oran hava sıcaklığına ve uygulamaya göre değişebilir. Harç yavaş devirli matkapla iyi bir şekilde karıştırılıp homojen hale getirilmelidir. Hazırlanan karışımın donma süresi hava sıcaklığı su miktarına göre değişir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RENK	Gri
UYGULAMA KALINLIĞI	3-20 mm
BASINÇ DAYANIMI	35 mPa (28 Günlük)
EĞİLMEDE ÇEKME DAYANIMI	5 mPa (28 Günlük)
KULLANIM SÜRESİ	30 dakika
UYGULANACAK ZEMİN SIC.	+5-(+)30 °C
AMBALAJ	25 kg'lık kraft torbada
RAF ÖMRÜ	Açılmamış orjinal ambalajında ve Kuru ortamda 6 aydır.
Yağlara, kimyasallara ve asitlere karşı dayanıklıdır. Solvent ve asbest içermez. Donma-Çözülme döngüsüne dayanıklıdır.	