

**Tanım:**

Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, polimer katkılı dayanımı ve esnekliği artırılmış yapışal kalın tamir harcı.

Kullanım Alanları:

Her türlü inşaat tamirinde, Tie-rod delikleri ve karot boşluklarının doldurulmasında yüzey tamirinde, yüksek dayanımlı beton elemanlarının tamir ve ve yüzeylerinin tesviyesinde kullanılır.

Özellikleri:

Kullanılması çok kolay bir malzemedir. Sadece su ilave etmek suretiyle kullanmaya hazır hale gelir. Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır. Yüksek basınç dayanımına sahiptir. Büzülme yapmaz, yağlara karşı dayanıklıdır. Yüksek aderansa sahip olduğundan eski beton ile monolitik olarak çalışır.

Yüzeyin Hazırlanması:

Yüzeyler temiz ve sağlam olmalı, Yüzeydeki zayıf parçalar çıkarılmalı,

Yüzey yağ kir, gres ve pas gibi aderansı zayıflatacak her türlü malzemeden arındırılmalıdır. Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı ancak yüzeyde su kalmamalıdır.

Malzemenin Hazırlanması:

25 kg malzeme 4,0 - 5,0 lt suya yavaş yavaş ve karıştırılarak dökülür. Verilen bu oran hava sıcaklığına ve uygulamaya göre değişebilir. Harç yavaş devirli matkapla iyi bir şekilde karıştırılıp homojen hale getirilmelidir. Hazırlanan karışımın donma süresi hava sıcaklığı su miktarına göre değişir.

Not:

Döküm kalınlığı 40 mm'den kalın uygulamalar tabakalar halinde yapılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
RENK	Gri
UYGULAMA KALINLIĞI	5-50 mm
BASINÇ DAYANIMI	55 mPa (28 Günlük)
EĞİLMEDE ÇEKME DAYANIMI	9 mPa (28 Günlük)
KULLANIM SÜRESİ	30 dakika
UYGULANACAK ZEMİN SIC.	+5-(+)30 °C
AMBALAJ	25 kg'lık kraft torbada
RAF ÖMRÜ	Açılmamış orjinal ambalajında ve Kuru ortamda 6 aydır.
Yağlara, kimyasallara ve asitlere karşı dayanımlıdır. Solvent ve asbest içermez. Donma-Çözülme döngüsüne dayanıklıdır.	